
P3
P1
P2
krawędź konstrukcji stropu
6/13
6/14
6/15
6/16
6/17
6/18
eBK
ZSP
sterowanie klapami pożar
wykonanie klapami pożar
hydrant nadziemny Ø80 z zasuwą oporową, wys.79cm zawór hydrantu na wysokości 135cm
instalacja hydrantowa 5
przedsionek p.poż.2 2,79 m2
korytarz 154,17 m2
klatka schodowa 2 17,90 m2
hol wejściowy 30,72 m2
pom.porz.2 2,17 m2
pom.porz.1 7,97 m2
szacht wentylacyjny
DŹWIG NR 4
DŹWIG NR 5
DŹWIG NR 6 przeciwpożarowy
DŹWIG NR 2
DŹWIG NR 1
+27,00
+31,60
wykonanie klapami pożar
wykonanie klapami dymowymi
wykonanie klapami pożar
wykonanie klapami dymowymi
przedsionek p.poż.1 2,79 m2
dźwig zabudowane
klatka schodowa 1 17,98 m2
pom.porz.2 8,87 m2
hol wejściowy 30,72 m2
WC kobiet 14,79 m2
WC męski 13,18 m2
pom.porz.1 7,97 m2
szacht wentylacyjny
DŹWIG NR 4
DŹWIG NR 5
DŹWIG NR 6 przeciwpożarowy
DŹWIG NR 2
DŹWIG NR 1
+27,00
+31,60
wykonanie klapami pożar
wykonanie klapami dymowymi
wykonanie klapami pożar
wykonanie klapami dymowymi
przedsionek p.poż.2 2,79 m2
przedsionek p.poż.1 2,79 m2
dźwig zabudowane
klatka schodowa 2 17,90 m2
klatka schodowa 1 17,98 m2
pom.porz.2 8,87 m2
hol wejściowy 30,72 m2
WC kobiet 14,79 m2
WC męski 15,27