



- Ekspander wejściowy montować poza zasięgiem osób i rzeczy nad sufitem podwieszonym. Do wszystkich ekspanderów należy doprowadzić zasilanie napięciem 230V/AC z wyjątkiem, odpowiednio opisanego obwodu najbliższej RP.
- Czujki ruchu montować na wys. 2,42m nad podłogą, korytarze kierunki i kąty działania w czasie uruchomienia i prośb.
- Przedstawione trasy prowadzenia okablowania są sugerowanymi rozwiązaniami.
- Prowadzenie instalacji można wykonać w grupach i innych branżach.
- Projekt należy rozpatrywać wyłącznie z projektem innych branż.
- Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEBUDOWANYCH POKOJÓW - PARTER			
NUMER	NAZWA POKOJU	POWIERZCHNIA	POWIERZCHNIA
1.1	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²
1.2	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²
1.3	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²
1.4	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²
1.5	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²
1.6	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²
1.7	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²
1.8	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA PARTERU/WEJŚCIE STYNIACE			
NUMER	NAZWA POKOJU	POWIERZCHNIA	POWIERZCHNIA
1.1	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²
1.2	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²
1.3	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²
1.4	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²
1.5	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²
1.6	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²
1.7	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²
1.8	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA PARTERU/WEJŚCIE STYNIACE			
NUMER	NAZWA POKOJU	POWIERZCHNIA	POWIERZCHNIA
1.1	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²
1.2	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²
1.3	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²
1.4	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²
1.5	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²
1.6	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²
1.7	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²
1.8	POK. KUCHNIA	POK. KUCHNIA	10,80m ²